

SERIE TF/MCT: marcadores telefónicos para explotaciones ganaderas

Marcadores telefónicos por radiotelefonía móvil con funciones avanzadas. Idóneos para detectar y avisar por fallos de red, caídas de temperatura, fallos del sistema de ventilación, refrigeración, calefacción, etc. .

Un fallo en la red eléctrica o en el sistema de calefacción o ventilación puede tener consecuencias trascendentales en la explotación. De ahí la importancia de contar con un sistema de aviso ante este tipo de incidencias que ofrezca todas las garantías: que avise cuando hay una incidencia y que no lo haga si no es necesario.



Los equipos TF/MCT de TECNOFEED actúan como un marcador telefónico tradicional pero trabajan con **tecnología GSM** y están dotados de funciones avanzadas.

Los marcadores telefónicos de TECNOFEED se comunican con los teléfonos autorizados por radiotelefonía móvil (no por radio). Están equipados con **6 contactos de entrada** para 6 bloques, ya se trate de fallos eléctricos, sistemas de ventilación, temperatura de recinto, etc. Disponen además de 12 salidas programables que permiten controlar, desde un teléfono móvil, mecanismos como tornos de seguridad, grupos, calefacción, etc. Los marcadores pueden llevar hasta **30 sondas digitales** que, además de controlar la temperatura, incorporan un **contacto adicional por sonda**.

La **batería** autónoma asegura el buen funcionamiento del marcador en caso de fallo de red, con función de **aviso al usuario por batería baja**.



Todas las funciones del equipo **pueden programarse por el propio usuario**, directamente o por teléfono, y **pueden autorizarse hasta 10 números de teléfono**, que

recibirán sucesivamente los avisos hasta que uno de ellos indique que se hace cargo de la incidencia. En caso de que la incidencia desaparezca, el equipo envía **aviso de cese de alarma**.

El retardo de aviso también es programable, de manera que el equipo no llamará al usuario si la incidencia desaparece antes del tiempo programado. Esta función es especialmente interesante en caso de fallos de red que se restablecen en pocos segundos.

El marcador telefónico **permite consultar en cualquier momento** el estado de los parámetros controlados (red, ventilación, calefacción, temperatura, etc.).

Es posible combinar el equipo con otras funciones como control de ventanas, medidor de silos, balsas o depósitos, o el equipo de control de la ventilación.





Marcador telefónico TF/MCT

descripción

Marcador telefónico programable GSM, con batería autónoma y fuente conmutada. Software de control actualizable por teléfono. Control de 6 bloques. Hasta 30 sondas de temperatura, según modelo. Programable por el usuario, directamente sobre el equipo o por teléfono móvil. Funciones de aviso por incidencia, cese de incidencia, batería baja. Retardo programable. Posibilidad de consulta en tiempo real de parámetros desde teléfono móvil autorizado.



características

Alimentación	12 V
Número de contactos de entrada:	6
Número de usuarios autorizados:	1-10
Número de sondas	hasta 30 (según modelo)
Tiempo de retardo:	programable 1-999seg.
Comunicación:	GSM/GPRS
Instalación:	caja con rail DIN

prestaciones

Aviso de incidencia	Reprogramación sobre el aparato o por teléfono móvil
Aviso de cese de incidencia	Reprogramable por el propio usuario
Aviso de batería baja	Actualizaciones y asistencia telefónica
Retardo programable	Posibilidad de accionar otros mecanismos (ventanas de emergencia, calefacción, ventilación, etc.)
Consultas en tiempo real	

aplicaciones

Control de emergencias en gestaciones y cebos porcinos, en broilers y explotaciones de ponedoras.